

TSS 145



La sigillatrice automatica TSS145 è una termosigillatrice automatica con movimentazione a catena. Dotata di tre posizioni di carico, si caratterizza per la flessibilità in termini di modalità di sigillatura (solo sigillatura, vuoto, MAP) per un'interfaccia pratica ed intuitiva pensata per semplificare e velocizzare le operazioni di sigillatura e garantire la massima freschezza del prodotto.

PRODUTTIVITA'

Solo Sigillatura 9/10 Cicli Minuto

Sigillatura con Vuoto + Gas "MAP" 4/6 Cicli Minuto

Sigillatura con Skin 3/4 Cicli Minuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Dimensione macchina e peso</i>	<i>3200 X 877 X 1535 h</i>
<i>Dimensione max vaschette</i>	<i>390 X 280 X 100 h</i>
<i>Larghezza e diametro max bobine</i>	<i>L=480 - Ø 240 mm</i>
<i>Alimentazione</i>	<i>8/10 bar - 26 NL/C (macchina) -1/ 3 bar (gas)</i>
<i>Caricamento vaschetta e movimentazione</i>	<i>Automatica</i>
<i>Stampo</i>	<i>Fustellato</i>
<i>Cambio stampo</i>	•
<i>Stampo personalizzabile</i>	•
<i>Svolgimento automatico del film</i>	•
<i>Pompa per il vuoto</i>	<i>63 mc/h Bush, Optional 100 mc/h esterna</i>
<i>Atmosfera protetta MAP</i>	•
<i>Cicli al minuto</i>	<i>5/10</i>
<i>Contacikli parziale e totale</i>	•
<i>Programmi saldatura personalizzati</i>	<i>10</i>
<i>Voltaggio e assorbimento</i>	<i>380 V - 50 Hz 3P+N+T</i>